



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА
СЖАТЫЙ ВОЗДУХ
КЛАССЫ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ
ГОСТ 17433—80
(СТ СЭВ 1704—79)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Н. Скрицкий, А. И. Кудрявцев, Н. Д. Шабалтас

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А. Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6076

Редактор *Е. И. Глазкова*

Технический редактор *А. Г. Каширин*

Корректор *А. Г. Старостин*

Сдано в наб. 08.01.81 Подл. к печ. 28.02.81 0,25 л. х. 0,16 уч.-изд. л. Тир. 40 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123857, Москва, Новопресненский пер., 3.
Тиз. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 16

Промышленная чистота

СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

Классы загрязненности

Industries purity. Compressed air grades
of contaminationГОСТ
17433-80(СТ СЭВ
1704-79)Взамен
ГОСТ 17433-72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1980 г. № 6076 срок действия установлен

с 01.01 1981 г.
до 01.01 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сжатый воздух, предназначенный для питания пневматических устройств и систем, работающих при давлении до 2,5 МПа, и устанавливает классы загрязненности по составу и содержанию посторонних примесей.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1704-79.

2. Классы загрязненности сжатого воздуха следует выбирать в соответствии с таблицей.

| Класс загрязненности | Размер твердой частицы, мкм, не более | Содержание посторонних примесей, мг/л, не более | | |
|-------------------------|---|---|---------------------------|----------------------------|
| | | Твердые частицы | Вода (в жидком состоянии) | Масла (в жидком состоянии) |
| 0 | 0,5 | 0,001 | Не допускаются | |
| 1 | 5 | 1 | Не допускаются | |
| 2 | | | 500 | Не допускаются |
| 3 | 10 | 2 | Не допускаются | |
| 4 | | | 800 | 16 |
| 5 | 25 | 2 | Не допускаются | |
| 6 | | | 800 | 16 |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



© Издательство стандартов, 1981

Продолжение

| Класс загрязненности | Размер твердой частицы, мкм, не более | Содержание посторонних примесей, мг/м ³ , не более | | |
|----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| | | Твердые частицы | Вода (в жидком состоянии) | Масла (в жидком состоянии) |
| 7 | 40 | 4 | Не допускаются | |
| 8 | | | 800 | 16 |
| 9 | 80 | 4 | Не допускаются | |
| 10 | | | 800 | 16 |
| 11 | Не регламентируется | 12,5 | Не допускаются | |
| 12 | | | 3200 | 25 |
| 13 | | 25 | Не допускаются | |
| 14 | 10000 | | 100 | |

Примечания:

1. Содержание посторонних примесей указано для воздуха, приведенного к условиям: температура 293,15 К (20°C) и давление 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.).

2. Размер твердой частицы принимается по наибольшему измеренному значению.

Пример условного обозначения сжатого воздуха 7-го класса загрязненности:

Воздух кл. 7 ГОСТ 17433—80

3. Температура точки росы сжатого воздуха должна быть: для классов 0 и 1 — ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10°C), но не выше 263 К (минус 10°C);

для классов 3, 5, 7, 9, 11 и 13 — ниже минимальной рабочей температуры не менее чем на 10 К (10°C).

Для классов 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 температура точки росы не регламентируется.

Примечание. Минимальная рабочая температура — наименьшая из температур: минимальной температуры сжатого воздуха или минимальной температуры окружающей среды при эксплуатации пневматических устройств и трубопроводов.

4. В сжатом воздухе независимо от класса загрязненности допускаются только следы кислот и щелочей.

5. Классы загрязненности сжатого воздуха следует указывать в технических требованиях к эксплуатации пневматических систем и устройств.

Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ

Группа Т58

Изменение № 1 ГОСТ 17433—80 Промышленная чистота. Сжатый воздух.
Классы загрязненности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.12.85
№ 3920 срок введения установлен

с 01.07.86

Пункт 3. Второй абзац исключить; третий абзац изложить в новой редак-
(Продолжение см. с. 326)

325

(Продолжение изменения к ГОСТ 17433—80)

ция: «для классов 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 — ниже минимальной рабочей тем-
пературы не менее, чем на 10 К (10 °С)».

(ИУС № 3 1986 г.)