

Параметры	КЛ-7500М.0-02	КЛ-7500М.0-02П (морской вариант)*	КЛ-7500М.0-03	КЛ-7500М.0-03У	КЛ-7500М.0-02У	КЛ-7500М.0-03-01У	КЛ-7500М.0-02-01У	КЛ-7500М.0-03-01	КЛ-7500М.0-02-01	КЛ-7500М.0-02-01П
Отличительные особенности	Базовое исполнение	Усиленное защитное покрытие металлических деталей	Модернизированная подвеска	Уменьшенные габариты по ширине, модернизированная подвеска	Уменьшенные габариты по ширине	Уменьшенные габариты по ширине, модернизированная подвеска, с подголовником	Уменьшенные габариты по ширине, с подголовником	Модернизированная подвеска, с подголовником	С подголовником	Усиленное защитное покрытие металлических деталей, с подголовником
Длина кресла, мм		560 720		520 680		520 750			560 790	
Ширина кресла, мм		640 700			580 640				640 700	
Высота кресла, мм		1025 1125		1020 1120				1290 1390		
Расстояние между подлокотниками, мм		520 580		460 520				520 580		
Масса, кг	45		42	41	44	43	46	44	47	
Высота опорной поверхности сиденья, мм				410 ±10						
Горизонтальное перемещение сиденья относительно подвески, мм				200 с шагом 25						
Регулировка жесткости подвески, в зависимости от веса машиниста, кг				60...120						
Вертикальное перемещение сиденья, мм				100 с шагом 33						
Поворот вокруг вертикальной оси, градус				360 с шагом 60						
Угол наклона спинки сиденья, градус				95...115 с шагом 5						
Регулировка поясничной опоры, мм				60 ±5						

\* морской вариант (подходит в т.ч. для морских и речных судов)

Крепление кресла осуществляется через четыре отверстия диаметром 14,5 мм (200x200)